

スピーディー無停電ワンタッチ式バイパス工具

ワンタッチ式22型バイパス工具100A用

5.5sq~22sq電線に対応

接続端子及びリード線セット



このバイパス工具は、ワンタッチ式で、外観が樹脂製ですので安全瞬時に電線に取付出来ます。

通電電流もリード線にく22sq相当を使用していますので最大100Aと大容量の電流を流すことができます。

リード線は赤、白、黒の3色セットで接続間違いをする事はありません。

又、接続端子とリード線は脱着出来、ロック機構ではずれることはありません。



リード線

接続端子



接続端子

仕様

定格電圧	AC250V 50/60Hz
定格電流	100A
使用温度	-10~40℃
リード線	800mm(赤:白:黒) 22sqCV相当
接続端子	対応電線 5.5sq:8sq:14sq:22sq 対応電線種 IV:CV(CVT):NS 端子色 黒
押込みトルク	1.8Nm
材質	(外形)6ナイロンG30樹脂 (導電部)黄銅(JIS H 3250相当)
寸法	92×34×18mm(接続端子)
付属品	取扱説明書:六角レンチ: マイナスドライバー:軸先ゲージ
別売消耗品	接続端子:リード線:通電軸 (通常消耗は通電軸だけ交換 出来ますのでコスト安です。)

本品ご使用に際してご注意

※本品は電線間のバイパスを取る為にご使用ください。
その他のご使用はご遠慮ください。

※通電軸の出面を誤るとヘッド部破損の基になります
ご注意ください。

※通電容量は最大100Aにご配慮願います。

※本品に保証期間は設けておりませんのでご了承願います。

有限会社 今村化学

〒569-1034
大阪府高槻市大蔵司2-6-4
☎ 072-688-2708
FAX 072-689-0425

販売代理店

九重電気株式会社

〒212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間25番地
☎ 044-522-4325
FAX 044-555-2042

詳細はお問い合わせ下さい。