



AI (人工知能)が安心をサポート

HUMP^{AI}₂

HUMAN RECOGNITION

ハンブは人だけを的確に感知



HUMP^{AI}2

HUMAN RECOGNITION

| |  |  |  |  |
|---------------|---|---|--|---|
| | | | 4CH | 8CH |
| 製品名称 | バレット型 AI カメラ | ドーム型 AI カメラ | AI 録画レコーダー(4CH) | AI 録画レコーダー(8CH) |
| モデル品番 | HUMP2-CAM-40B | HUMP2-CAM-40D | NVR-HUMP2-4R6 | NVR-HUMP2-8R6 |
| 解像度 | 2MP(25fps) | 2MP(25fps) | 3MP(NTSC 30fps, PAL 25fps) | 3MP(NTSC 30fps, PAL 25fps) |
| レンズ | 4.0mm | 4.0mm | — | — |
| CMOS センサー | 1/2.5 CMOS センサー | 1/2.5 CMOS センサー | — | — |
| 赤外線(照射距離) | IR 6pcs LED(20m) | IR 6pcs LED(20m) | — | — |
| AI(人工機能) | 人感知機能 | 人感知機能 | 人感知時間抜粋再生機能 | 人感知時間抜粋再生機能 |
| 防水防塵機能 | IP66 | IP66 | — | — |
| 自動ナイトセンサー | ○ | ○ | 調整可能 | 調整可能 |
| 自動ホワイトバランス | ○ | ○ | 調整可能 | 調整可能 |
| 自動逆光補正機能 | ○ | ○ | 調整可能 | 調整可能 |
| 給電方式 | POE(IEEE802.3AT) | POE(IEEE802.3AT) | — | — |
| 電源設備 | — | — | AC100-240V アダプター DC52V/1.5A/78W | AC100-240V アダプター DC52V/2.3A/120W |
| 消費電力 | 通常 2W 赤外線動作時 10W | 通常 2W 赤外線動作時 10W | 最大 15W(本体のみ) | 最大 15W(本体のみ) |
| 使用環境温度 | -30℃～+60℃ | -30℃～+60℃ | -10℃～+50℃ | -10℃～+50℃ |
| 映像圧縮方式 | H.265 高圧縮方式 | H.265 高圧縮方式 | H.265 高圧縮方式 | H.265 高圧縮方式 |
| カメラ出力 POE ポート | — | — | 4 | 8 |
| 映像出力 HDMI ポート | — | — | 1 | 1 |
| 映像出力 VGA ポート | — | — | 1 | 1 |
| USB ポート | — | — | 2 | 2 |
| LAN ポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 録画 HDD(最大対応) | — | — | (※1)オプション (最大 6TB) | (※1)オプション (最大 6TB) |
| 寸法 | 175mm・75mm・65mm | 105Φ・105mm | 255mm・230mm・43mm | 255mm・230mm・43mm |
| 重量 | 400g | 400g | 1.2kg | 1.2kg |
| 製品保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |

(※1) HDD は録画時間に応じて別途お買い求めください。



発売元
アスパイア株式会社
www.aspirejp.com

